

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

OH 125 IT2 3,7 FOOD UN

4,95

CORPO		
Materiale esterno	Polietilene alta densità alto peso molecolare	
Fabbricazione	Estrusione soffiaggio	
Peso	3,7 kg	
Capacità totale	125 Lt.	
Capacità totale TC	125 Lt.	
Capacità raso bocca BC		
Movimentazione	--	
Accatastamento a 25°C *	1 + 2	1 + 1
con densità	1,4 Kg/l	1,8 Kg/l

COPERCHIO	
Fabbricazione	Iniezione stampaggio
Peso	0,63 kg
Colore	Nero
Guarnizione	Gomma SBR FDA

CHIUSURA	
Tipo	A moschettone
Materiale	Acciaio zincato
Peso	0,46 kg
Sigillo	Applicabile

OMOLOGAZIONI ONU	
1H2/X180/S/	

ALTRI DATI	
Alimentarietà	Verificare l'idoneità
Lotto minimo	-----
Quantità per pallet	18
Sistema di rigasaggio	A richiesta



DIMENSIONI		mm.
Diametro Fusto	B	478
Altezza	H	835
Diametro Apertura	A	390

* Questi dati sono applicabili solamente quando i fusti sono riempiti al 98% della loro capacità e sono accatastati su pallets reversibili ad area piana. La superficie del fondo deve appoggiare almeno per l'80% della superficie della testa.

- Misurazioni effettuate secondo norme EN 12714 e ISO 20848
- Consultare la nostra guida all'uso pubblicata sul nostro sito www.fustiplast.com
- Contatto con alimenti: verificare idoneità ai vostri requisiti , maggiori dettagli nel documento "DICHIARAZIONI E MODALITA' PER L'USO C